

移动带式输送机

▼ 移动式粮食接收机

- ◆ 大料斗
- ◆ 流量调节板
- ◆ 可插拔料斗侧板
- ◆ 板式机架
- ◆ 相位转换开关
- ◆ 应急开关
- ◆ 防尘防水电控箱

规格	产量 (吨/时)	输送高度 (米)	进料斗离地 高度(米)	进料斗规格 (长×宽, 米)	装机功率 (KW)
DY-DSJ50×(4+3)	50	1.0	0.8	3.5×1.6	4
DY-DSJ65×(4+3)	100	1.0	0.8	3.5×1.6	4
DY-DSJ80×(4+3)	200	1.0	0.9	3.5×1.6	7.5

其它规格可定制



▼ 装船机

本机适用于港口、码头等地粮食出库、装船之用，可根据实际情况量身定做，提高装船效率。



▼ 登高输送机

- 板式机架
- 双重限位保护
- 相位转换开关
- 应急开关
- 防尘防水电控箱

规格	长度 (米)	产量 (吨/时)	输送高度 (米)	输送倾角 (度)	装机功率 (KW)
DY-DSY50×8	8	50	1.9~3.2	11~25°	3.7
DY-DSY50×10	10		2.2~4.3		4.5
DY-DSY50×12	12		2.6~5.2		5.5
DY-DSY50×15	15	100	3.2~6.4	11~25°	7.7
DY-DSY65×8	8		1.9~3.2		3.7
DY-DSY65×10	10		2.2~4.3		4.5
DY-DSY65×12	12	200	2.6~5.2	11~25°	5.5
DY-DSY65×15	15		3.2~6.4		7.7
DY-DSY80	10~15		2.0~6.4		8.5~14

其它规格可定制



▼ 散包输送机

- 双速电机
- 板式机架
- 防扎包挡板
- 双重限位保护
- 相位转换开关
- 应急开关
- 防尘防水电控箱

规格	长度 (米)	产量	输送高度 (米)	输送倾角 (度)	装机功率 (KW)	适宜包型
DY-DSL50×8	8	50吨/时 或 1000包/时	1.9~3.2	11~25°	3.7	50公斤包 或以下
DY-DSL50×10	10		2.2~4.3		4.5	
DY-DSL50×12	12		2.6~5.2		5.5	
DY-DSL50×15	15	100吨/时 或 1000包/时	3.2~6.4	11~25°	7.7	90公斤包 或以下
DY-DSL65×8	8		1.9~3.2		3.7	
DY-DSL65×10	10		2.2~4.3		4.5	
DY-DSL65×12	12	1000包/时	2.6~5.2	11~25°	5.5	90公斤包 或以下
DY-DSL65×15	15		3.2~6.4		7.7	

其它规格可定制



移动带式输送机

▼ 平面输送机

- ◆ 板式机架
- ◆ 环保机罩 (可选)
- ◆ 相位转换开关
- ◆ 防尘防水电控箱
- ◆ 带宽: 500~650mm
- ◆ 产量: 50~100吨/时
- ◆ 长度: 根据工艺需要任选



FOODSTUFF MACHINE CO.,LTD.

▼ 登高伸缩输送机

- 双绳筒伸缩机构
- 双重限位保护
- 相位转换开关
- 相序和断相保护
- 应急开关
- 防水防尘电控箱

型号规格	产量 (吨/时)	最大长度 (米)	伸缩范围 (米)	输送高度(米)	装机功率 (KW)
DY-DSY(S) 50×(10+5)	50	15	5	2.2~6.2	9.2
DY-DSY(S) 50×(12+5)		17	5	2.6~7.0	9.2
DY-DSY(S) 50×(12+6)		18	6	2.6~7.4	11.2
DY-DSY(S) 65×(10+5)	100	15	5	2.2~6.2	9.2
DY-DSY(S) 65×(12+5)		17	5	2.6~7.0	9.2
DY-DSY(S) 65×(12+6)		18	6	2.6~7.4	11.2
DY-DSY(S) 80×(12+6)	200	18	6	2.6~7.4	15.5

其它规格可定制



▼ 水平伸缩输送机

- 可前伸缩、后伸缩或双向伸缩
- 双绳筒伸缩机构
- 双重限位保护
- 相位转换开关
- 相序和断相保护
- 应急开关
- 防水防尘电控箱

型号规格	产量 (吨/时)	最大长度 (米)	伸缩范围 (米)	输送高度 (米)	装机功率 (KW)
DY-DSX(S) 50×(6+3)	50	9	3	1.1	3.7
DY-DSX(S) 50×(8+4)		12	4		4.5
DY-DSX(S) 50×(10+5)		15	5		7.0
DY-DSX(S) 65×(6+3)	100	9	3	1.1	3.7
DY-DSX(S) 65×(8+4)		12	4		4.5
DY-DSX(S) 65×(10+5)		15	5		7.0
DY-DSX(S) 80×(10+5)	200	15	5		9.0

其它规格可定制



▼ 伸缩回转输送机

本机适用于出仓作业时配合扒谷机使用。即可伸缩，又可回转。在24×30米段内一次排机便可全覆盖。可大大减少辅助时间，提高出仓作业效率。



规格	产量 (吨/时)	长度 (米)	伸缩范围 (米)	回转角度 (度)	出口高度 (米)	装机功率 (KW)
DY-DSS(H)50×(7+7)	50	8.8~13	4.2	±120	1.2	5.9
DY-DSS(H)65×(7+7)	100					7.5

其它规格可定制



移动带式输送机

▼ 转向输送机(装仓输送机)

- 双绳筒伸缩机构
- 机械、电气双重限位保护
- 相位转换开关
- 相序和断相保护
- 应急开关
- 差速器双轮驱动
- 大吨位专用拉杆机
- 专用硬齿面蜗轮减速行走
- 无级调速行走系统 (可选)

型号规格	产量 (吨/时)	长度 (米)	伸缩范围 (米)	最大输送 高度(米)	装机功率 (KW)
DY-DSZ50×12	50	12	0	5.0	5.5
DY-DSZ50×(10+5)		10~15	5	6.4	7.7
DY-DSZ50×(12+5)		12~17	5	7.5	9.2
DY-DSZ50×(12+6)		12~18	6	8.0	9.2
DY-DSZ65×12	100	12	0	5.0	5.5
DY-DSZ65×(12+5)		12~17	5	7.5	9.2
DY-DSZ65×(12+6)		12~18	6	8.0	9.2
DY-DSZ80×(12+6)		12~18	6	8.0	16.2

其它规格可定制



► 液压俯仰式

- 双侧同步油缸
- 带差速器的汽车后桥变速行走机构
- 无级调速行走系统 (可选)



▼ 补仓输送机

- 液压升降、电动伸缩
- 电动行车、人工推动两便
- 无级调整行走系统 (可选)
- 机械电气双重限位保护
- 相位转换开关
- 相序和断相保护
- 应急开关



型式	规格	产量 (吨/时)	长度 (米)	伸入仓内最 大长度 (米)	装仓高度(米)		装机功率 (KW)
抽展式	DY-DSB50×(12+5)	50	12~17	11	最大	最小	11.5
伸缩	DY-DSB65×(12+5)	100	12~17	11	7	2.7	11.5
整体伸	DY-DSB50×12	50	12	7.5	7	2.0	10
缩式	DY-DSB65×12	100	12	7.5	7	2.0	10

其它规格可定制



移动式扒谷机

▼ 螺旋扒谷（灌包）机

规格	产量(吨/时)	功率(KW)	提升高度(米)	灌包斗出料高度(米)
CPGL(G)28	30	3	1.4	0.9
CPGL(G)30	40	4	1.4	0.9

其它规格可定制



▼ 叶轮扒谷机（CPGY60型）

- 带宽：500mm
- 叶轮直径：2×Φ600
- 产量：50吨/时
- 出料口离地高度：1.1米
- 装机功率：5.25KW（不带除尘）
6.35KW（带除尘）
- 可带吸风除尘装置（可选）
- 叶轮无缠绕设计，绝对没有麻绳缠绕



▼ 刮板回转扒谷机

- 刮板部分可绕输送部分左右旋转，旋转角达到±135°
- 链式牵引
- 超高尼龙刮板
- 自动行走
- 相位转换开关
- 应急开关
- 防尘防水电控箱



型号规格	产量(吨/时)	刮板宽度(mm)	输送带宽(mm)	卸料高度(米)	装机功率(KW)
CPGG(H) 50	50	530	500	1.0	8.5
CPGG(H) 100	100	580	650	1.0	9.5
CPGG(H) 200	200	650	800	1.1	11.7

其它规格可定制



移动式清理

风选清理筛

- 利用风选原理对粮食中的轻杂进行清理，对去除有机杂如秕谷、稻芒、空壳、桔杆等有明显的效果。
- 调整风门的大小，可控制杂质去除率。
- 杂质去除率大于80%。

型号规格	产量 吨/时	进料口 高度(米)	装机功率(KW)		外形尺寸(mm)		
			总功率	风机	长	宽	高
CFX80	15	0.85	3	1.5	3300	1800	2850
CFX120	50	3.5	7.7	5.5	3900	1800	3650
CFX200	100	3.7	13.4	7.5	4050	2250	3700

其它规格可定制



双层振动风选筛

型号规格	产量(吨/时)	进料口高度 (mm)	装机功率 (KW)	外形尺寸 (mm)		
				长	宽	高
CZFX180*2	100	4000	10.7	4400	2800	4250



振动风选筛

- 在风选清理筛的基础上组合了振动筛，除了能去除有机杂，还能去除矿物杂。
- 独有进料均匀机构，使料层均匀分布，提高杂质去除率。
- 杂质去除率大于90%。

既去有机杂
又去矿物杂

型号规格	产量 吨/时	进料口 高度(米)	装机功率(KW)		外形尺寸(mm)		
			总功率	风机	长	宽	高
CZFX120	50	3.5	6.6	5.5	3750	2050	3750
CZFX200	100	4.2	14.3	7.5	3550	2250	4200

其它规格可定制



螺旋风选分级筛

型号规格	产量(吨/时)	进料口高度 (米)	装机功率 (KW)	外形尺寸 (mm)		
				长	宽	高
CF530*3	90	4200	12.95	7800	1900	4250
CF530*4	120	4200	14.45	7800	2300	4250
CF530*5	150	4200	17.95	7800	2700	4250



吸粮机

▼ 移动式吸粮机



规格	产量 (吨/时)	主机功率 (KW)
XLJ15	15	11—15
XLJ20	20	15—18.5
XLJ30	30	22—37
XLJ50	50	45—55

其它规格可定制

▼ 固定式吸粮房

- 吸粮专用风机
- 无堵卸料技术
- PLC全自动控制
- 吸粮、初清、计量一体化

规格	产量 (吨/时)	主机功率 (KW)
XLJG30	30	30—37
XLJG50	50	45—55
XLJG70	70	55—75

其它规格可定制



粮仓固定架空输送线

固定式架空输送线是由架空廊道、固定气垫输送机、提升机等组成的长距离输送线，可实现粮食物流的最优化，是现代化粮食仓库进出仓的首选设备。



- 双向输送，既可进仓，又可出仓
- 多点进料，多点下料，线路最优化
- 独有输送机双向对接技术
- 和码头吸粮机配套使用，并应用PLC技术，可实现粮食进出仓的全自动管理

- 带宽：500—1000mm
- 产量：50—500吨/时
- 最大输送长度：500米



13

使用场景



计量、初清后进仓



卸车装船

14

集装箱装车



补仓作业

